

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<https://shifeng.nt-rt.ru> || sgb@nt-rt.ru

Трактор Shifeng SF-244



Мини-трактор Shifeng SF-244 — данная модель занимает одно из самых лидирующих позиций по продажам в этом году на территории России. 24-сильный одноцилиндровый дизельный двигатель 138F-2 — мощный и надежный. Мотор оснащен дополнительным насосом для охлаждающей жидкости и дополнительным генератором для полноценного заряда аккумуляторной батареи и обеспечения электричеством систему света и клаксон; Радиатор, в отличие от других моделей одноцилиндровых моторов вынесен отдельно, ближе к оператору. Модель SF-224 оснащена электростартером и ручным пуском (в случае разряда АКБ вы можете завести мотор рукояткой стартера используя декомпрессионный клапан).

Преимущества SHIFENG SF-244

Дизайн трактора современный, сидение мягкое с пружинами, комфортабельное, рычагами управлять легко. Клиноременная передача исполнена в виде четырех прочных ремней в постоянном натяжении. Ремней хватает в среднем на 3-5 сезонов в зависимости от количества часов наработки и использования трактора в зимнее время. 4 ремней хватает для поддержания постоянного полного привода. В стандартную комплектацию входят задние и передние грузы — утяжелители. Масса трактора 1170 кг. указана с учетом утяжелителей (передний 48 кг., задние — 80). Межосевое расстояние равно 1570 мм.

Колесная база стандартная, 1400 мм. Номинальное тяговое усилие 4700N достигнуто за счет отличной развесовки трактора — 50% массы на заднюю ось, 50% на переднюю.

Система света представлена ближним / дальним светом, стопами / поворотами и фарой заднего света.

В отличие от модели SF-220 и SF-240, полноприводный трактор SF-244 оснащен КПП (4+1) x 2, что ставит его на уровень выше по всем ходовым характеристикам.

Колеса Shifeng SF-244 большие (6-12 передние, 9,5 — 24 задние), поэтому проходимость значительно улучшена. Габариты мини-трактора — 2860 (длина)*1570 (ширина)* 1400 (высота до руля) мм — Вы его сможете хранить в гараже или на складе, комфортно маневрировать в саду и транспортировать.

Производитель продумал все до мелочей для удобства своего клиента, на модели также может быть установлена дуга безопасности и навес от солнца и дождя (опционально).

Высококачественная сборка минитрактора Shifeng SF-244 позволяет уверенно использовать технику на поле, в коммунальных службах и на фермерских полях. Трактор пользуется большой популярностью в учреждениях которые занимаются уборкой территорий благодаря возможности установить лопату — отвал с гидравлическим приводом перед трактором и щетку для подметания на вал отбора мощности сзади трактора. Скорость вращения вала отбора мощности составляет 720 об/мин или 1000 об/мин. Небольшие габаритные размеры дают возможность трактору легко маневрировать на самых узких или ограниченных в пространстве участках.

Трактор Shifeng SF-244

• Страна происхождения:	Китай
• Страна сборки:	Китай / Россия
• Габаритные размеры, мм:	Длина 2990 Ширина 1580 Высота по рулю 1400
• Дорожный просвет, мм:	360
• Конструкционный вес, без навесного оборудования, кг :	1345
• Кабина с отоплением :	Отсутствует
• Размер задних колес :	9,50" - 24"
• Размер передних колес :	6,00" - 12"
• Колея, мм :	1350
• Тип и скорость ВОМ :	Не автономный шестипазовый Ø35 с прямоугольными шлицами, 720/1000 об./мин.
• Привод от двигателя : коробкой передач через ремни в постоянном натяжении	Соединение двигателя с
• Тип коробки передач :	Механическая
• Количество передач :	(4 вперед + 1 назад) x 2
• Блокировка дифференциала :	Блокировка планетарного механизма заднего моста
• Колесная формула :	4WD полный привод

• Гидроусилитель руля (ГУР):	Полностью гидравлическая рулевая
• Тип задней навесной системы :	Трехточечная навесная система 360 кг грузоподъемность
• Тип тормозной системы :	Герметичный дисковый тормоз
• Тип сцепления :	Одноступенчатое, сухое, с постоянным зацеплением
• Гидравлический распределитель:	Штатный распределитель для трехточечного подвеса
• Количество дополнительных гидровыходов :	отсутствуют
• Система света :	Дальний и ближний свет Поворотники Габаритные огни Стоп-сигнал Подсветка заднего подвеса
• Звуковой сигнал :	Клаксон
• Приборная панель:	Вольтметр Датчик температуры охлаждающей жидкости Датчик давления масла Счетчик моточасов
• Минимальный радиус разворота, см :	230
• Наличие сцепного устройства для прицепа :	Механическое сцепное устройство и электророзетка
• Наличие компрессора :	Отсутствует
• Наличие утяжелителей в стандартной комплектации :	Передний балласт 35 кг Задние балласты по 18 кг на колесах

Дизельный двигатель SF138-2

• Тип двигателя:	Дизельный, горизонтального расположения
• Максимальная мощность, л. с.:	24
• Объем двигателя, куб. см:	1532
• Количество оборотов, об./мин.:	2200
• Количество цилиндров:	1
• Ход поршня, мм:	118
• Диаметр цилиндра, мм:	122
• Система охлаждения:	Принудительное водяное
• Смазка двигателя:	Шестеренчатый насос с системой разбрызгивания смазки

- Запуск двигателя: Электростартер или ручной стартер
- Тип вала отбора мощности: Шкив на маховике
- Масса двигателя, кг: 220
- Габаритные размеры, мм: 820 x 530 x 750
- Объем топливного бака, л: 18

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

<https://shifeng.nt-rt.ru> || sgb@nt-rt.ru